

規格性能表

機種名稱	室外機		CU-L140HA2				CU-L140HA3				CU-L250HA3		CU-L250HA4 (4月推出)	
	室內機		CS-L71UA2 CS-L71UA2	CS-L140UA2	CS-L71DA2 CS-L71DA2	CS-L140DA2	CS-L71UA2 CS-L71UA2	CS-L140UA2	CS-L71DA2 CS-L71DA2	CS-L140DA2	CS-L140UA2 CS-L140UA2	CS-L140DA2 CS-L140DA2	CS-L140UA2 CS-L140UA2	CS-L140DA2 CS-L140DA2
電源	室外機		單相 220V 60Hz				三相 220V 60Hz				三相 220V 60Hz		三相 3線 380V 60Hz	
	室內機		單相 220V 60Hz				單相 220V 60Hz				單相 220V 60Hz		單相 220V 60Hz	
冷氣性能	冷氣能力	kW	14.0				14.0				25.0		25.0	
	運轉電流	A	18.6				10.7				24.0	24.0	13.9	13.9
	消耗功率	kW	3.900				3.900				8.700	8.680	8.700	8.680
	CSPF 季節能效		5.07 (1 級)				5.07 (1 級)				5.10	4.70	5.10	4.70
暖氣性能	暖氣能力	kW	16.0				16.0				28.0		28.0	
	運轉電流	A	19.3				11.1				25.0	25.0	14.5	14.5
	消耗功率	kW	4.050				4.050				8.800	8.800	8.800	8.800
壓縮機	型式	kW	雙汽缸迴轉式 DC 變頻				雙汽缸迴轉式 DC 變頻				雙汽缸迴轉式 DC 變頻		雙汽缸迴轉式 DC 變頻	
	馬達輸出功率	kW	3.0				3.0				4.6		4.6	
室外風扇馬達	型式 x 數量		直流無刷式 DC 馬達 x2				直流無刷式 DC 馬達 x2				直流無刷式 DC 馬達 x2		直流無刷式 DC 馬達 x2	
	風量	m³/min	115				115				160		160	
	馬達輸出功率	kW	0.09 x2				0.09 x2				0.12 x2		0.12 x2	
室內風扇馬達 (單機規格)	型式		DC 馬達	DC 馬達	DC 馬達	DC 馬達	DC 馬達	DC 馬達	DC 馬達	DC 馬達	DC 馬達	DC 馬達	DC 馬達	DC 馬達
	風量 (高 / 中 / 低)	m³/min	17/14/11	21/18/15	23/20/17	48/43/38	17/14/11	21/18/15	23/20/17	48/43/38	21/18/15	48/43/38	21/18/15	48/43/38
	馬達輸出功率	kW	0.024	0.092	0.130	0.200	0.130	0.200	0.130	0.200	0.092	0.200	0.092	0.200
	機外靜壓	Pa	-	-	10 (0-40)	50 (0-100)	-	-	10 (0-40)	50 (0-100)	-	50 (0-100)	-	50 (0-100)
保護裝置	高壓壓力 SW		●				●				●		●	
	壓縮機吐出溫		●				●				●		●	
	壓縮機吸入溫		●				●				●		●	
	冷凝溫度保護		●				●				●		●	
	過電流 FUSE		●				●				●		●	
	最大運轉電流制限		●				●				●		●	
	風扇過負荷保護		●				●				●		●	
	風扇 LOCK 保護		●				●				●		●	
冷媒	種類		R410A				R410A				R410A		R410A	
	出廠時冷媒量	kg	3.750				3.750				6.400		6.400	
配管連接	氣管	mm	Ø15.88(Ø5/8)				Ø15.88(Ø5/8)				室內側Ø15.88(Ø5/8) 室外側 Ø25.4(Ø1)		室內側Ø15.88(Ø5/8) 室外側 Ø25.4(Ø1)	
	液管	mm	Ø9.52(Ø3/8)				Ø9.52(Ø3/8)				室內側Ø9.52(Ø3/8) 室外側Ø12.7(Ø1/2)		室內側Ø9.52(Ø3/8) 室外側Ø12.7(Ø1/2)	
	內機排水口配管	mm	VP-25	VP-25	MPT 3/4"	MPT 3/4"	VP-25	VP-25	MPT 3/4"	MPT 3/4"	VP-25	MPT 3/4"	VP-25	MPT 3/4"
	外機排水口配管	mm	VP-25				VP-25				VP-25		VP-25	
本體尺寸	室內機 高 x 寬 x 深	mm	256x840x840	319x840x840	260x1330x500	290x1630x545	256x840x840	319x840x840	260x1330x500	290x1630x545	319x840x840	290x1630x545	319x840x840	290x1630x545
	室外機 高 x 寬 x 深	mm	1416 x 940 x 340				1416 x 940 x 340				1500 x 980 x 370		1500 x 980 x 370	
淨重	室外機	kg	107				107				136		136	
	室內機	kg	24	29	24	34	24	29	24	34	29	34	29	34
噪音值	室內機	dB(A)	39/33/30	47/40/37	39/36/33	40/37/33	39/33/30	47/40/37	39/36/33	40/37/33	47/40/37	40/37/33	47/40/37	40/37/33
	一般模式	dB(A)	52				52				69		69	
	靜音模式	dB(A)	45				45				48		48	